

قاعدة فنية

هذه الوثيقة إلز إمية التطبيق

Technical Regulation

This document is mandatory

التبغ ومنتجات التبغ ــ السجائر Tobacco and tobacco products — Cigarettes

وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم ٢٠١٢/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢٩ على اعتماد المواصفة القياسية رقم ٢٠١٢/٤٤ كقاعدة فنية إلزامية التطبيق واعتبارها سارية المفعول من تاريخ على اعتماد المواصفة القياسية رقم ٢٠١٢/٤٤ كقاعدة فنية إلزامية التطبيق واعتبارها سارية المفعول من تاريخ ٢٠١٢/٧/١ وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم ٢٠١٠٠/٢.

مؤسسة المواصفات والمقاييس المملكة الأردنية الهاشمية

Licensed by JSMO to Canadian Cancer Society Order #/Downloaded: 2012-10-17 Single-user licence only, copying and networking prohibited.



JS 446:2012

Fifth edition

م ق أ ٢٠١٢/٤٤٦ الإصدار الخامس

مواصفة قياسية أردنية

التبغ ومنتجات التبغ ــ السجائر
Tobacco and tobacco products — Cigarettes

Licensed by JSMO to Canadian Canadi Society
Order #/Downloaded: 2012-10-17
Single-user licence only, copying and networking prohibited.

المحتويات

	المفدمة
١	١ - الجحال
١	٢- المراجع التقييسية
	٣- المصطلح والتعريف
	٤ - الاشتراطات القياسية
٣	٥- طرق الفحص وأخذ العينات
٤	٦- التعبئة
٤	٧- بطاقة البيان٧
٧	الملحق ــ أ (تقييسي) الاشتراطات الفنية الخاصة بالصورة التحذيرية والعبارة الصحيّة التحذيرية
٨	المصطلحات الفنية
٨	المراجع
	الجداول
٣	الجدول ١ ـــ الحد الأعلى لنسب المواد في السجائر
	الأشكال
٥	الشكل ١ ـــ العبارة الصحيّة التحذيرية
٥	الشكل ٢ ـــ الصور التحذيرية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية. وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت، سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢٠٠٥/٢، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية المتخصصة بالتبغ ومنتجات التبغ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٠/٤٤٦ ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٠/٤٤٦ وأوصت باعتماد المشروع المعدّل كقاعدة فنية أردنية ٢٠١٢/٤٤٦، وذلك استناداً للمادة (٥) فقرة (أ) بند (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٠.

تعتبر البنود (V-V) و(V-V) والجزء الخاص بأول أكسيد الكربون من البند (V-V) من هذه القاعدة الفنية الأردنية سارية المفعول من تاريخ (V-V) .

قيد التعديل.

^{*}

التبغ ومنتجات التبغ ــ السجائر

١ - الجحال

تختص هذه المواصفة القياسية الأردنية بالسجائر المُحضّرة بالطرق الميكانيكية.

٢ - المراجع التقييسية

الوثائق المرجعية التالية لا يمكن الاستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. في حالة الإحالة المؤرخة تطبق الطبعة المذكورة فقط، أما في حالة الإحالة غير المؤرخة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة المرجعية المذكورة أدناه (متضمنة أي تعديلات)، علماً بأن مكتبة مؤسسة المواصفات والمقاييس تحتوي على فهارس للمواصفات السارية المفعول في الوقت الحاضر.

- المواصفة القياسية الدولية ٥٧٥، الشاي _ تقدير الرماد الكلي.
- المواصفة القياسية الدولية ١٥٧٧، الشاي _ تقدير الرماد غير الذائب في حمض الهيدروكلوريك.
- المواصفة القياسية الأردنية ١٣٨٠، السجائر _ تحديد النيكوتين الكلي والنيكوتين الخالي من الجزيئات الحرة الجافة باستخدام آلة التدحين للتحليل الروتيني.
 - المواصفة القياسية الأردنية ١٣٨١، السجائر _ طرق أحذ العينات.
 - المواصفة القياسية الأردنية ١٣٨٢، السجائر _ تحديد أول أكسيد الكربون في أبخرة السجائر المدخنة.
- المواصفة القياسية الأردنية ١٣٨٣، السجائر _ تحديد النيكوتين في الدخان المكثّف _ طريقـة كروماتوغرافيـا الغاز.
 - المواصفة القياسية الأردنية ١٣٨٤-٢، السجائر _ تحديد الماء في الدخان المكثّف، الجزء ٢: طريقة كارل فيشر.
 - محلد جمعية المحللين الكيميائيين الرسميين AOAC (١)، طريقة رقم ٩٦٦,٠٢، تقدير نسبة الرطوبة في التبغ.
 - محلد جمعية المحللين الكيميائيين الرسميين AOAC، طريقة رقم ٩٥٩,٠٤، تقدير نسبة النيتروجين.
 - قوائم جمعية مصنّعي المستخلصات والمنكّهات المتعارف على أنها آمنة FEMA GRAS ً.

٣- المصطلح والتعريف

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية يستخدم المصطلح والتعريف الوارد أدناه:

[.]Association of Official Analytical Chemists :AOAC ()

[.]Flavor and Extract Manufacturers Association's of Generally Recognized As Safe :FEMA GRAS (Y

1-4

السجائر

المنتج المُحضّر من أوراق التبغ بأشكاله وأنواعه المختلفة بعد تحضيره وتجهيزه وتشكيله باستخدام أوراق حاصة بشكلٍ مستدير أو بيضوي، بحيث يناسب تدخينه مباشرةً

٤ - الاشتراطات القياسية

يجب توفر الاشتراطات القياسية التالية في المنتج النهائي بحيث:

- ٤ ١ يخلو التبغ المستخدم في تجهيزه من المواد الغريبة نباتيةً كانت أو غير نباتيةً.
 - ٤ ٢ يكون نظيفاً وخالياً من العفن والحشرات بأطوارها المختلفة.
 - ٤ ٣ يخلو من أية روائح غريبة غير تلك التي تتميز بما مكونات السجائر.
- ٤-٤ يمنع استخدام بقايا التبغ الناتجة عن التدحين أو التبغ الذي أجريت عليه أية عمليات تؤدي إلى تردي نوعيته أو خصائصه عند تدخينه.
- ٤ ٥ يتم تزويده بمرشح بإحدى لهايتيه ويمكن إضافة أية مواد مسموح بها لزيادة حجز المواد الضارة المنبعثة من احتراق التبغ.
- ٢-١ يخلو من الثقوب ونقاط التنفيس الجانبية عدا المسامية الخاصة بورق اللف والمرشح المعتمدة والمتعارف عليها دولياً.
- ٧-٤ يخلو من العيوب التصنيعية مثل النتوءات والزوائد عند القطع وعيوب اللصق (سواءً أكانت بين المرشح وعمود التبغ أو التحام ورق اللف) وأن يكون عمود التبغ منتظماً.
- ٤ ٨ يكون احتراق الورق والتبغ في السجائر منتظماً ومتجانساً وأن لا تنفصل جمرة الاحتراق عن السيجارة خلال احتراقها.
 - ٤ ٩ لا تقل نسبة رطوبة التبغ في المنتج عن ١١ ٪ ولا تزيد على ١٥ ٪.
 - \$ • 1 لا تزيد نسبة التبغ المار من منخل مقاس فتحاته ٢٥٥ ميكرومتر على ٥ ٪.
 - ٤ ١ ١ لا تقل كثافة مزيج التبغ في السيجارة عن ١٥,١٥غ/سم ً.
 - ٤ ١٢ لا تزيد نسبة رقائق التبغ المعاد تركيبها (الفوليو) على ٣٠ ٪.
- ٤ ١٣ تكون المضافات المستخدمة في تصنيع التبغ (التوليفة) من المضافات المسموح بها ضمن قوائم جمعية مصنعي المستخلصات والمنكّهات FEMA GRAS.
 - ٤ ١٤ لا تزيد نسب المواد الواردة في الجدول ١ الموجودة في السجائر على ما هو محدد إزاء كل منها.

، السجائر	المواد في	لنسب	_ الحد الأعلى	الجدول ١
	- 1	•	<u> </u>	

الحد الأعلى	المادة	
۱۲ مليغرام/سيجارة ^{أ)}	أول أكسيد الكربون	
۲ ٪ على أساس الوزن الجاف	الرماد غير الذائب في الحمض	
٢٥ ٪ على أساس الوزن الجاف	الرماد الكلي	
۱۰ مليغرام/سيجارة ^{أ)}	القطران	
٣ ٪ على أساس الوزن الجاف	النيترو جين	
۱ مليغرام/سيجارة ^{أ)}	النيكوتين	
	ⁱ⁾ في الأبخرة المارّة إلى المدخن.	

٥ - طرق الفحص وأخذ العينات

٥ - ١ طرق الفحص

٥ - ١ - ١ نسبة أول أكسيد الكربون

يتم تحديد نسبة أول أكسيد الكربون وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية ١٣٨٢.

٥ - ١ - ٢ نسبة النيكوتين

يتم تحديد نسبة النيكوتين وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية ١٣٨٣.

٥ - ١ - ٣ نسبة القطران

يتم تحديد نسبة القطران وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية ١٣٨٠.

٥ - ١ - ٤ نسبة الرطوبة في التبغ

يتم تحديد نسبة الرطوبة في التبغ وفقاً للطريقة رقم ٩٦٦,٠٢ الواردة في مجلد جمعية المحللين الكيميائيين الـرسميين .AOAC

٥ - ١ - ٥ نسبة الماء في الدخان المكثف

يتم تحديد نسبة الماء في الدخان المكثف وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية ١٣٨٤-٢.

٥-١-٦ نسبة الرماد الكلي

يتم تحديد نسبة الرماد الكلي وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ١٥٧٥.

٥ - ١ - ٧ نسبة الرماد غير الذائب في حمض الهيدروكلوريك

يتم تحديد نسبة الرماد غير الذائب في حمض الهيدروكلوريك وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ١٥٧٧.

٥ - ١ - ٨ نسبة النيتروجين

يتم تحديد نسبة النيتروجين وفقاً للطريقة رقم ٩,٠٤ الواردة في مجلد جمعية المحلّلين الكيميائيين الرسميين AOAC.

٥ - ٢ طرق أخذ العينات

يتم أحذ العينات من المنتج النهائي وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية ١٣٨١.

٦ - التعبئة

يجب توفر الاشتراطات التالية عند التعبئة بحيث:

٦-١ تُعبأ السجائر بعد لفها برقائق مناسبة من الورق المعدني أو اللدائني التي لا تؤثر على الصحة أو حصائص
 المنتج، في عبوات من الورق أو الورق المقوى أو أنواع الأغلفة الأخرى المناسبة.

٣-٢ تُغلُّف عبوات السجائر برقائق شفافة من السيلوفان أو غيرها من اللدائن لحماية جودة المنتج.

٣-٣ تُعبًا عبوات السجائر الكاملة في عبوات من الورق أو الورق المقــوى أو اللــدائن لتهيئتــها في مجموعــات (الكروزات) على أن تُغلّف بعد ذلك برقائق من السيلوفان أو غيرها من اللدائن بما يضمن حــودة المنــتج، ويجــوز استخدام رقائق السيلوفان فقط.

٧ - بطاقة السان

يجب أن يُدّون على بطاقة البيان لكل عبوة باللغة العربية و/أو باللغة الإنجليزية للمنتجات المحلية والمستوردة وبشكل لا يقبل المحو أوالإزالة، البيانات الإيضاحية التالية:

٧-١ العلامة التجارية.

٧-٧ اسم الشركة الصانعة.

٧-٣ عدد السجائر في العلبة.

٧-٤ بلد المنشأ.

عبارة "صناعة أردنية" للمنتجات المحلية.

٧-٦ نسبة النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون.

٧-٧ أن لا تقل مساحة العبارة الصحيّة التحذيرية أو الصورة التحذيرية عن ٤٠ ٪ من مساحة لوحـة العـرض الأساسية لعبوة السجائر، ولا تشمل النسبة الإطار الخارجي (انظر الملحق أ)، على أن يكون موقع التحذير الصـحي موازِ للحافة السفلي للعبوة وباتجاهها قدر الإمكان.

٧-٨ وضع العبارة الصحيّة التحذيرية كما في الشكل ١ وباللغة العربية على الواجهة الأمامية للوحة العرض الأساسية لعبوة السجائر، لعبوة السجائر ووضع الصور التحذيرية كما في الشكل ٢ على الوجه الأخر للوحة العرض الأساسية لعبوة السجائر، و يتم الحصول على الاشتراطات الفنية الخاصة بالصورة والعبارة الصحيّة التحذيرية من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

تحذير:
احـــترس، التــدخيــن
يدمــر الصحة ويسبب الوفاة
وزارة الصحة

الشكل ١ _ العبارة الصحيّة التحذيرية





الشكل ٢ ــ الصور التحذيرية





الشكل ٢ _ الصور التحذيرية (تتمة)

٧-٧ أن يتم وضع التحذير الصحي على لوحة العرض الأساسية بطريقة تضمن عدم إخفاء أية معلومات مدوّنة حاصة بالتحذير الصحي عند فتح عبوة السجائر.

٧-٠١ رقم الإرسالية أو الدفعة بحيث يتم تمييز تاريخ الإنتاج بشكل واضح ومقروء.

٧-١١ يمنع وضع أي عبارات ترويجية أو إشارات أو معلومات مضللّة على عبوات السجائر توحي للمستهلك بأنها غير مضرة صحياً.

الملحق __ أ (تقييسي)

الاشتراطات الفنية الخاصة بالصورة التحذيرية والعبارة الصحيّة التحذيرية

أ- 1 الصورة التحذيرية

يجب توفر الاشتراطات الفنية التالية الخاصة بالصورة التحذيرية الواحب وضعها على عبوة السجائر:

- أ- ١ ١ أن لا تقل درجة وضوح الصورة عن ٢٠٠ نقطة/إنش.
- أ- ١ ٢ أن تحاط الصورة التحذيرية بإطار أسود وبعرض ١ مم أو ٢ نقطة.
 - أ- ٢ ٣ أن يكون لون الخلفية أبيض.
 - أ- ١ ٤ أن لا يقل عدد الألوان المستخدمة عن الألوان الأربعة الأساسية.
- أ- ١ ٥ أن يتم طباعة وإنتاج الأربعة صور الموضحة في الشكل ٢ في وقت واحد وبشكل منتظم.
- أ- ١ ٦ أن تشتمل عبوات السجائر الكاملة (الكروز) بداخلها على صورة تحذيرية واحدة على الأقل.

أ- ٢ العبارة الصحيّة التحذيرية

يجب توفر الاشتراطات الفنية التالية الخاصة بالعبارة الصحيّة التحذيرية الواحب وضعها على عبوة السجائر:

- أ- ٢ 1 أن توضع العبارة التحذيرية في إطار أسود على أن لا يقل عرض الإطار عن ١ مم أو ٢ نقطة.
 - أ- ٢ ٢ أن يتم توسيط العبارة التحذيرية داخل الإطار.
 - أ- ٢ ٣ أن يكون لون الخلفية أبيض.
 - أ- ٢ ٤ أن يكون لون الخط المستخدم أسود (الشكل ١) ولا يقل مقاسه عن ١٨ عريض غامق.

المصطلحات الفنية

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية تحمل المصطلحات العربية المذكورة أدناه المعنى للمصطلحات الإنجليزية المقابلة لها:

المقابل الإنجليزي	المصطلح العربسي	البند
picture resolution	درجة وضوح الصورة	1-1-1
reconstituted tobacco sheet	رقائق التبغ المعاد تركيبها (الفوليو)	٤ - ۲ ا
tar	قطران	الجدول ١
nicotine	نيكوتين	۲

المراجع

- قرارات مجلس وزراء الصحة العرب الخاصة بالتدخين/صنعاء ١٩٨٢.
- قرارات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب الخاصة بالتدخين/دمشق ١٩٨٤.
- Commission of the European Communities, COM (94) 83 final, Brussels, 29.03.1994.
- Communication from the Commission to the Council and the role in combating tobacco consumption, Brussels, 18.12.1996, COM (96) 609 final.